MELAMINA

MESAS

Sobres melamina: De grosor 40 mm., con canto de 2 mm. de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

Complementos: Sobres ala fabricados en melamina de 40 mm. y cantos de 2 mm. de ABS. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

Laterales: De grosor 40 m.m, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm. en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y con canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

MESAS DE JUNTAS

Sobres melamina: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

Laterales: De grosor 40 mm, con canto de 2 mm de ABS en los laterales y de 0.8 mm en el resto. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones melamina: Fabricados en melamina de 19 mm. y con canto de 0.8 mm. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco.

CUBETAS

Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado en melamina de 19 en color acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. con cantos de 0.8 mm de ABS. Delanteras en melamina de 19 mm, en color acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. Los cantos laterales son de 2 mm y 0.8 mm en el resto. Mismos colores que de melamina. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo.

Cajones en madera: Guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías para colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en ABS negro.

Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado cromado.

CREDENCIAS

Fabricadas completamente en melamina y con los acabados acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. Tapas y bajos de 25 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Laterales, trasera, puertas y estantes de 19 mm con cantos frontales en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5 mm y guías de aluminio anodizado plata. Cerradura acabado cromado.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN:

Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida.

Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata.

Bandejas electrificación para mesas individuales: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8 mm AP02. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).

CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2 mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.

LIBRERÍAS

Laterales melamina: De grosor de 19 mm, con canto de 2 mm de ABS en todo el perímetro. Acabados en acacia clara, acacia oscura, zebrano ó blanco. Taladrados en el "sistema 32" que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.

Tapas y bajos melamina: de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble.

Trasera melamina: de 8mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano.

Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en melamina de 25 mm. con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. Los estantes se fijan en el lateral de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos.

Puertas: fabricadas en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. Tiradores encastados en la puerta fabricados en aluminio y acabado cromo. Todas las puertas están preparadas para poder montar bisagras de cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. La puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. La puerta de mano izquierda hay montados los topes de puerta fabricados en poliamida de color negro.

Frontis: de archivo fabricados en melamina de 19 mm con canto frontal en ABS de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm., acabados blanco, acacia clara, acacia oscura ó zebrano. Los frontis de melamina se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg.

Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm. Acabados en blanco, negro ó cobre. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

MADERA BARNIZADA

MESAS

Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montados los distanciadores y las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones: Fabricados en tablero rechapado de 19 mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

MESAS DE JUNTAS

Sobres: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

Laterales: Fabricados en tablero rechapado de 40mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 2mm en los cantos verticales y 0,8mm en los cantos horizontales, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Estos laterales llevan pre montadas las conteras para los reguladores, estas piezas están fabricadas en plástico ABS en acabado cromo.

Faldones: Fabricados en tablero aglomerado de 19mm y rechapado en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

CUBETAS

Móviles con ruedas ocultas: Armazón fabricado con tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Cantos recubiertos en madera laminada de 0.8mm. Delanteras en tablero rechapado de 19mm en nogal americano. Los cantos están recubiertos en madera laminada, laterales de 2mm y 0.8mm en el resto. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores fabricados en aluminio y acabado cromo.

Cajones en madera: Guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones. Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías para colocar CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

Las cerraduras disponibles en las 3 configuraciones: Normal, amaestrada y llaves iguales. Acabado cromado.

CREDENCIAS

Tapa y bajo: Fabricados con tablero rechapado de 25mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Canto frontal en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm.

Laterales, trasera, puertas y estantes: Fabricados con tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Cantos frontales en madera laminada de 2mm y resto de cantos de 0.8mm. Acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Puertas correderas mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1.5mm y guías de aluminio anodizado plata. Guías en aluminio y pintadas en color plata (RAL 9006) fijadas a la tapa para poder colocar carpetas colgadas.

COMPLEMENTOS PARA ELECTRIFICACIÓN

Kits electrificación: Realizados en aluminio anodizado y plástico ABS, con bases eléctricas (color negro), bases SAI (color rojo) y conexiones voz-datos RJ45 CAT6. Conexiones entre kits mediante latiguillos de conexión rápida.

Opcional para sobremesa, marco fabricado en polipropileno color gris y tapeta aluminio acabado anodizado plata.

Bandejas electrificación: Fabricadas en chapa laminada en frío de 0.8mm AP02. Troqueladas para facilitar la fijación de los kits eléctricos. Pintadas con pintura epoxi Ral 9006 (plata) y Ral 7022 (grafito).

CPU: Estructura mediante planchas de acero de 2mm de acero dobladas y acabadas en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en anchura de 130mm a 220mm Fijación al sobre de la mesa.

LIBRERÍAS

Laterales: fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos con madera laminada de 0,8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Taladrados en el "sistema 32" que permite el fácil montaje de archivos y puertas aprovechando los taladros de la cremallera donde van apoyados los estantes.

Tapa y bajo: fabricados en tablero rechapado de 25mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm. Canto frontal de la tapa i bajo recubierto en madera laminada de 2mm, el resto de cantos en 0.8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. En el bajo hay montadas conteras plástico ABS color plata (RAL 9006) donde están alojados los reguladores, regulación desde el interior del mueble.

Trasera: fabricada con tablero rechapado de 8mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y acabado en barniz poliuretano de 2 componentes.

Estantes: normales, fijos y separadores fabricados en tablero rechapado de 25mm y cantos en madera laminada de 0.8mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los estantes se fijan en el lateral de la librería mediante excéntricas encastadas al estante y tornillos metálicos roscados en la cremallera del lateral. Los separadores sirven para partir el mueble y poder hacer así combinaciones de puertas, archivo y huecos.

Puertas: fabricadas en tablero rechapado de 19mm y cantos recubiertos con madera laminada de 0,8mm, en chapa natural de nogal americano de 0.7mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Tiradores encastados en la puerta fabricados en aluminio y acabado cromo. Todas las puertas están preparadas para poder montar con mucha facilidad bisagras de cazoleta planas. Dependiendo del tamaño de la puerta llevarán dos o tres bisagras. En la puerta de mano derecha lleva montada una cerradura de falleba vertical. En la puerta de mano izquierda hay montados los topes puerta fabricados en poliamida de color negro.

Frontis: de archivo fabricados en tablero rechapado de 19mm en chapa natural de nogal americano de 0.7mm y cantos recubiertos en madera laminada de 0,8mm, acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Los frontis se montan a los archivos metálicos mediante tornillos M6x10. La falleba es en posición horizontal. Los archivos metálicos están fabricados en plancha de acero de 1,5mm de espesor y pintados con pintura epoxi. Las guías telescópicas son de extracción total y desplazamiento a bolas de acero con una carga límite de 40 Kg.

Puertas de cristal: fabricadas con perfil aluminio en todo el perímetro y vidrio templado de grosor 4mm acabado translucido. Tiradores encastados en el perfil de aluminio.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

MELAMINA

TAULES

Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.

Complements: Sobres ala fabricats en melamina de 40 mm i cantell de 2 mm d'ABS. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.

Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm en la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc. Aquests laterals porten premuntades les virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat.

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i amb cantonada de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.

TAULES DE JUNTES

Sobres melamina: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en tot el perímetre. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.

Laterals: De gruix 40 mm, amb cantell de 2 mm d'ABS en els laterals i de 0.8 mm a la resta. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc. Aquests laterals porten premuntades les virolles per als reguladors, fabricades en plàstic ABS i acabat cromat.

Faldons melamina: Fabricats en melamina de 19 mm. i amb cantell de 0.8 mm. Acabats en acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc.

CUBETES

Mòbils amb rodes ocultes: Estructura fabricada en melamina de 19 mm en color acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc amb cantell de 0.8 mm d'ABS. Davanteres en melamina de 19 mm, en color acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc. Els cantells laterals són de 2 mm i 0.8 mm en la resta. Mateixos colors que de melamina. Tiradors fabricats en alumini i acabat cromat.

Calaixos en fusta: Guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d'arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes guies per col·locar CD o una safata estoig, ambdues d'ABS negre.

Els panys disponibles en les 3 configuracions: Normal, mestra i claus iguals. Acabat Ral-9006.

CREDENCES

Fabricades completament en melamina i amb els acabats acàcia clara, acàcia fosca, zebrano o blanc. Tapes i baixos de 25 mm amb cantell frontal d'ABS de 2 mm. i resta de cantells de 0.8 mm. Laterals, darrere, portes i prestatges de 19 mm amb cantells frontals d'ABS de 2 mm. i resta de cantells de 0.8 mm. Portes corredisses mitjançant rodaments, ajustables en altura +/- 1.5 mm i guies d'alumini anoditzat plata.

COMPLEMENTS PER A ELECTRIFICACIÓ

Conjunts electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre) , bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre conjunts mitjançant cables de xarxa de connexió ràpida.

Opcional per a sobretaula, marc fabricat en polipropilè color gris i tapeta alumini acabat anoditzat plata.

Safates electrificació: Fabricades en xapa laminada en fred de 0.8 mm AP02. Encunyades per facilitar la fixació dels conjunts elèctrics. Pintades amb pintura epoxi Ral 9006 (plata) i Ral 7022 (grafit).

CPU: Estructura mitjançant planxes d'acer de 2 mm, doblegades i acabades en pintura epoxi Ral 9006 (plata). Amplada regulable de 130 mm a 220 mm. Fixació al sobre de la taula.

LLIBRERIES

Laterals melamina: 19 mm de gruix, amb cantell de 2 mm d´ABS en tot el perímetre. Acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Trepat en el "sistema 32" que permet el fàcil muntatge d´arxius i portes aprofitant els trepants de la cremallera on van recolzats els prestatges.

Tapes i baixos melamina: de 25 mm. amb cantell frontal en ABS de 2mm. la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. El baix inclou anivelladors de polipropilè per a un millor assentament al terra.

Posterior melamina: de 8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano.

Prestatges: normals, fixes i separadors fabricats en melamina de 25 mm. amb cantell frontal en ABS de 2 mm. i resta de cantells de 0.8 mm., acabats, blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Els prestatges es fixen en el lateral de la llibreria mitjançant excèntriques encastades al prestatge i cargols metàl·lics roscats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxiu i espais.

Portes: fabricades en melamina de 19 mm amb cantell frontal d´ABS de 2mm. i la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaràn dues o tres frontisses. A la porta de mà dreta porta muntada un pany de falleba vertical. A la porta de mà esquerra hi ha muntats els topalls de la porta fabricats en poliamida de color negre.

Frontis: d´arxiu fabricats en melamina de 19 mm amb cantell frontal d´ABS de 2 mm. i la resta de cantells de 0.8 mm., acabats en blanc, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntats un pany de falleba en posició horitzontal. Arxius metàl·lics fabricats en planxa d´acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla, es col·loquen primer les guies telescòpiques (d´extracció total i desplaçament a boles d´acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l´arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de melamina mitjançant cargols M6x10.

Portes de vidre: fabricades amb perfil d´alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4mm. en acabat translúcid. Tiradors encastats al perfil d´alumini.

FUSTA VERNISSADA

TAULES

Sobres: Fabricats en tauler re-xapat de 40 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

Laterals: Fabricats en tauler re-xapat de 40 mm. en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2 mm el els cantells verticals i 0,8 mm. en els cantells horitzontals, acabats en vernís poliuretà de 2 components. Els laterals inclouen distanciadors i anivelladors fabricats en ABS en acabat cromat.

Faldons: Fabricats en tauler re-xapat de 19 mm. en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 0.8 mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

TAULES DE JUNTES

Sobres: fabricats en tauler re-xapat de 40 mm en xapa natural de noguer americà. Cantells recoberts de fusta laminada de 2 mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

Laterals: Fabricats en tauler re-xapat de 40mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantells recoberts en fusta laminada de 2 mm en els cantells verticals i 0.8 en els cantells horitzontals, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els laterals inclouen distanciadors i anivelladors fabricats en ABS en acabat cromat.

Faldons: Fabricats en tauler aglomerat de 19 mm y re-xapat en xapa natural de noguer americà de 0.7 mm. Cantells recoberts de fusta laminada de 0.8mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

CUBETES

Mòbils amb rodes ocultes: Estructura fabricada amb tauler re-xapat de 19 mm en noguer americà. Cantells recoberts en fusta laminada de 0.8mm. Davanteres en tauler re-xapat de 19mm en noguer americà. Els cantells estan recoberts en fusta laminada, laterals de 2 mm i 0.8 mm a la resta. Acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors fabricats en alumini i acabat cromat.

Calaixos de fusta: Guies telescòpiques de rodament a boles, extracció total per als calaixos d´arxiu. Sistema de tancament simultani en tots els calaixos. Els calaixos disposen de complements opcionals com unes guies per a col·locar CD o una safata plumier, ambdues realitzades en PVC negre, i divisors A4, A5, A6, A7, per a calaixos metàl·lics.

Els panys disponibles en les 3 configuracions: Normal, amaestrada i claus iguals. Acabat cromat

CREDENCES

Tapa i baix: Fabricats amb tauler re-xapat de 25mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantell frontal en fusta laminada de 2 mm i resta de cantells de 0.8mm.

Laterals, posterior, portes i prestatges: Fabricats en taulell re-xapat de 19mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantell frontal en fusta laminada de 2 mm i resta de cantells de 0.8 mm. Acabat en vernís poliuretà de 2 components. Portes corredisses mitjançant ferratges amb rodament, ajustables en alçada ± 1.5mm i guies d´alumini anoditzat plata. Guies en alumini i pintades en color plata (RAL 9006) fixades la tapa per a poder col·locar carpetes penjades.

COMPLEMENTS PER ELECTRIFICACIÓ

Kits d´electrificació: Realitzats en alumini anoditzat i plàstic ABS, amb bases elèctriques (color negre), bases SAI (color vermell) i connexions veu-dades RJ45 CAT6. Connexions entre kits mitjançant latigueig de connexió ràpida.

Opcional per a sobretaula, marc fabricat en polipropilè color gris i tapeta d´alumini acabat en anoditzat plata.

Safates d´electrificació: Fabricades en xapa laminada en fred, de 0.8mm AP02. Encunyades per a facilitar la fixació dels kits elèctrics. Pintats amb pintura epoxi Ral 9006 (plata) i Ral 7022 (grafit).

CPU: Estructura mitjançant planxes d´acer de 2 mm de gruix doblegades i acabades en pintura Epoxi Ral 9006 (plata). Regulable en amplada de 130mm a 220mm. Fixació al sobre de la taula.

LLIBRERIES

Laterals: fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components.

Trepats en el "sistema 32" que permet el fàcil ,muntatge d´arxius i portes aprofitant els trepants de la cremallera on van recolzats els prestatges.

Tapa i baix: fabricats en tauler re-xapat de 25mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm. Cantell frontal de la tapa i baix recobert en fusta laminada de 2mm, la resta de cantells en 0.8mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. El baix inclou distanciadors i anivelladors fabricats en ABS en color plata (Ral 9006), regulació des de l´interior del moble.

Posterior: fabricada amb tauler re-xapat de 8 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7 mm. i acabat en vernís poliuretà de 2 components.

Prestatges: normals, fixes i separadors fabricats en tauler re-xapat de 25 mm i cantells de fusta laminada de 0.8 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7 mm i acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els prestatges es fixen en el lateral de la llibreria mitjançant excèntriques encastades al prestatge i cargols metàl·lics roscats a la cremallera del lateral. Els separadors serveixen per a partir el moble i poder fer així combinacions de portes, arxius i espais.

Portes: fabricades en tauler re-xapat de 19 mm i cantells recoberts amb fusta laminada de 0,8 mm, en xapa natural de noguer americà de 0.7mm, acabat en vernís poliuretà de 2 components. Tiradors encastats a la porta fabricats en alumini i acabat cromat. Totes les portes estan preparades per a poder muntar amb molta facilitat frontisses de cassoleta planes. Depenent de la mida de la porta portaran dues o tres frontisses. A la porta de mà dreta porta muntat un pany de falleba vertical. A la porta de mà esquerra hi ha muntats els topants fabricats en poliamida de color negre.

Frontis: d´arxiu fabricats en tauler re-xapat de 19 mm en xapa natural de noguer americà de 0.7mm i cantells recoberts de fusta laminada de 0,8 mm., acabat en vernís poliuretà de 2 components. Els frontis estan preparats per a poder-se muntar amb molta facilitat als arxius metàl·lics. Porten muntat un pany de falleba en posició horitzontal . Arxius metàl·lics fabricats en planxa d´acer de 1,5 mm de gruix i pintats amb pintura epoxi. El seu disseny ajuda a que aquest element sigui muntat amb molta facilitat. Ajudat per una plantilla es col·loquen primer les guies telescòpiques (d´extracció total i desplaçament a boles d´acer, càrrega límit de 40 kg) i seguidament l´arxiu metàl·lic, el qual es fixarà al frontis de fusta mitjançant cargols de M6 x 10.

Portes de vidre: fabricades amb perfil d´alumini en tot el perímetre i vidre trempat de gruix 4 mm acabat translúcid. Tiradors encastats en el perfil d´alumini.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉLAMINE

BUREAUX

Plateaux Mélamine: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur tout le contour. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

Compléments: Plateaux retour fabriqués en mélamine de 40 mm, chant de 2 mm ABS. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

Piétements: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur les côtés et de 0,8 mm sur le reste. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée.

Voiles de fond: Fabriqués en mélamine 19 mm, chant de 0,8 mm. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

TABLES DE RÉUNION

Plateaux Mélamine: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur tout le contour.

Piétements: Épaisseur 40 mm, chant de 2mm ABS sur les côtés et de 0,8 mm sur le reste. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée.

Voiles de fond: Fabriqués en mélamine 19 mm, chant de 0,8 mm. Finitions en blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

CAISSONS

Mobiles roulettes non visibles: Corps fabriqués en mélamine de 19 mm en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Chant de 0,8 mm ABS.

Façades en mélamine de 19 mm en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Les chants des côtés sont de 2 mm et de 0,8 mm sur le reste de même finition que la mélamine. Poignées fabriquées en aluminium chromé.

Tiroirs en bois: Glissières télescopiques à roulement à billes, extraction totale pour les tiroirs à DS. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs.

Compléments en option: rails pour CD et plumiers fabriqués en ABS noir.

3 serrures en option: individuelle, passe-partout et clés identiques. Finition Ral 9006.

CRÉDENCES

Fabriquées complètement en mélamine en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. ***Dessus et dessous*** en 25 mm avec chant frontal ABS de 2 mm. et le reste chant de 0.8 mm.

Côtés, fond, portes et étagères de 19 mm avec chant frontal ABS de 2 mm. et le reste chant de 0.8 mm. Portes coulissantes à roulement, ajustables en hauteur +/- 1.5 mm et glissières en aluminium anodisé argent.

COMPLÉMENTS POUR ÉLECTRIFICATION

Kits électrification: Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS et bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexions voix-données RJ45 CAT6. Connections entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide.

Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent.

Goulottes électrifications: Fabriquées en tôle laminée à froid de 0,8 mm AP02. Elles sont prépercées pour simplifier la fixation des kits électriques. Peinture epoxi Ral 9006 (argent) et Ral 7022 (graphite).

CPU: Structure de planches en acier de 2mm courbées et peintes en peinture epoxi Ral 9006 (argent). Réglable en largeur de 130mm à 220mm. Fixation au plateau de la table.

ARMOIRES

Latéraux en mélamine de 19 mm, chant de 2 mm ABS sur tout le contour. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Perçage "système 32" qui simplifie le montage des DS et portes profitant des trous en crémaillère pour étagères.

Dessus et dessous en mélamine de 25 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0.8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Le dessous est muni de patins en plastique ABS couleur argent (RAL 9006) à l'intérieur desquels se trouve les vérins qui se règlent à l'intérieur du meuble.

Fond mélamine: de 8mm, Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc.

Étagères: normales, fixes et séparateurs fabriqués en mélamine de 25 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0.8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Les étagères se fixent aux latéraux de l'armoire à l'aide d'excentriques encastrées dans l'étagère et vis métalliques vissées à la crémaillère des côtés de l'armoire. Les séparateurs servent de division de l'armoire et permettent séparer les portes d'une niche ou des DS.

Portes: Fabriquées en mélamine de 19 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0.8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Poignées encastrées dans la porte, fabriquées en aluminium chromé. Toutes les portes sont préparées pour la fixation facile des charnières à boitier. En fonction de la hauteur de la porte, il y aura 2 ou 3 charnières. La porte droite est munie d'une serrure à espagnolette verticale. La porte gauche est munie de butées fabriquées en polyamide noir.

Façades fabriquées en melamina de 19 mm. Chant frontal en ABS de 2 mm et le reste en 0.8 mm. Finitions en acacia clair, acacia foncé, zébrano et blanc. Les façades sont préparées pour recevoir avec grande facilité les DS métalliques. La serrure espagnolette est en position horizontale. Les châssis métalliques sont fabriqués en tôle d'acier d'épaisseur 1,5mm et peints avec de la peinture Epoxi, très faciles à monter. A l'aide d'un gabarit, il faut monter en premier les glissières télescopiques (extraction totale et roulement à billes, capacité de charge maximum de 40 Kg), ensuite le châssis métallique qui se fixera à la façade en bois à l'aide de vis M6x10.

Portes en verre: Cadre en aluminium sur tout le périmètre et verre trempé d'épaisseur de 4 mm, finition translucide. Poignées encastrées au cadre en aluminium.

BOIS VERNIS

BUREAUX

Plateaux: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts de bois laminé de 2mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

Piétements: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 2mm en verticale et de 0,8mm en horizontale. Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée.

Voiles de fond: Fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

TABLES DE RÉUNIONS

Plateaux: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 2 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

Piétements: Fabriqués en panneau de 40 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 2 mm en verticale et de 0,8 mm en horizontale. Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Entretoises et patins pour vérins de réglage fabriqués en plastique ABS, finition chromée.

Voiles de fond: Fabriqués en panneau aggloméré de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

CAISSONS

Mobiles roulettes non visibles: Corps fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 0,8 mm.

Façades fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel de noyer américain. Chants recouverts de bois laminé, de 2 mm sur les côtés et de 0,8 mm les horizontaux. Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Poignées fabriquées en aluminium chromé.

Tiroirs en bois: Glissières télescopiques à roulement à billes, extraction totale pour les tiroirs à DS. Système de fermeture simultanée sur tous les tiroirs.

Compléments en option: rails pour CD et plumiers fabriqués en PVC noir, et séparateurs A4, A5, A6, A7, pour caissons métalliques.

3 serrures en option : individuelle, passe-partout et clés identiques. Finition chromée.

CRÉDENCES

Dessus et dessous: Fabriqués en panneau de 25 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chant frontal en bois laminé de 2 mm et le reste en chant de 0,8 mm.

Piétements, fond, portes et étagères: Fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain Chant frontal en bois laminé de 2 mm et le reste en chant de 0,8 mm.

Finition vernis polyuréthane de 2 composants. Portes coulissantes à roulement, ajustables en hauteur +/- 1.5 mm et glissières en aluminium anodisé argent. Glissières en aluminium peintes en argent (RAL 9006), fixées sous le dessus pour pouvoir y suspendre des DS.

COMPLÉMENTS POUR ÉLECTRIFICATION

Kits électrification: Réalisés en aluminium anodisé et plastique ABS et bases électriques (noir), bases SAI (rouge) et connexions voix-données RJ45 CAT6. Connections entre kits grâce aux rallonges de connexion rapide.

Optionnel pour dessus de table, cadre fabriqué en polypropylène gris et enjoliveur aluminium finition argent anodisé.

Goulottes électrifications: Fabriquées en tôle laminée à froid de 0,8 mm AP02. Elles sont prépercées pour simplifier la fixation des kits électriques. Peinture epoxi Ral 9006 (argent) et Ral 7022 (graphite).

CPU: Structure de planches en acier de 2 mm courbées et peintes en peinture epoxi Ral 9006 (argent). Réglable en largeur de 130 mm à 220 mm. Fixation au plateau de la table.

ARMOIRES

Latéraux: Fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chants recouverts en bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

Perçage "système 32" qui simplifie le montage des DS et portes profitant des trous en crémaillère pour étagères.

Dessus et dessous: Fabriqués en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain. Chant frontal du dessus et dessous recouvert de bois laminé de 2 mm et le reste en 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants. Le dessous est muni de patins en plastique ABS couleur argent (RAL 9006) à l'intérieur desquels se trouve les vérins qui se règlent à l'intérieur du meuble.

Fond: Fabriqué en panneau de 8 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain et finition en vernis polyuréthane de 2 composants.

Étagères: normales, fixes et séparateurs fabriquées en panneau de 25 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain et chants en bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants. Les étagères se fixent aux latéraux de l'armoire à l'aide d'excentriques encastrées dans l'étagère et vis métalliques vissées à la crémaillère des côtés de l'armoire. Les séparateurs servent de division de l'armoire et permettent séparer les portes d'une niche ou des DS.

Portes: Fabriquées en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain et chants recouverts de bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants. Poignées encastrées dans la porte, fabriquées en aluminium chromé. Toutes les portes sont préparées pour la fixation facile des charnières à boitier. En fonction de la hauteur de la porte, il y aura 2 ou 3 charnières. La porte droite est munie d'une serrure à espagnolette verticale. La porte gauche est munie de butées fabriquées en polyamide noir.

Façades fabriquées en panneau de 19 mm plaqué en bois naturel, feuille de 0,7 mm de noyer américain et chants recouverts de bois laminé de 0,8 mm, finition vernis polyuréthane de 2 composants.

Les façades sont préparées pour recevoir avec grande facilité les DS métalliques. La serrure espagnolette est en position horizontale. Les châssis métalliques sont fabriqués en tôle d'acier d'épaisseur 1,5 mm et peints avec de la peinture Epoxi, très faciles à monter. A l'aide d'un gabarit, il faut monter en premier les glissières télescopiques (extraction totale et roulement à billes, capacité de charge maximum de 40 Kg), ensuite le châssis métallique qui se fixera à la façade en bois à l'aide de vis M6x10.

Portes en verre: Cadre en aluminium sur tout le périmètre et verre trempé d'épaisseur de 4 mm, finition translucide. Poignées encastrées au cadre en aluminium.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MELAMINE

DESKS

Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

Complements: return desk tops in 40 mm melamine, with 2 mm ABS edge.

Panel Leg Frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0.8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish.

Modesty panel: 19 mm thickness, 0.8 mm ABS edge.

Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Zebrano or White.

MEETING TABLES

Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge around the perimeter.

Panel leg frame: 40 mm thickness, 2 mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. The panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish.

Modesty panel: 19 mm thickness, 0,8 mm ABS edge.

Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Zebrano or White.

MOBILE PEDESTALS

Side, bottom and back panel in 19 mm melamine with 0,8mm ABS edges.

Fronts in 19 mm melamine with 2mm ABS edge on the sides and 0,8 mm on the rest. Embedded aluminium handles finished in chrome.

Melamine drawer guide: with slide ball bearing systems. File drawers have full slide extension. All drawers include a central locking system.

Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

Locks are available in 3 configurations: normal, mastered or same keys. Chrome finish.

Hidden castors.

Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Zebrano or White.

CREDENZAS

Top and bottom 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest.

Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves of 19 mm melamine with 2 mm ABS front edge and 0,8 mm on the rest.

Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome.

Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Zebrano or White.

CABLE MANAGEMENT ACCESSORIES

Cable management kit: made of anodized aluminium and ABS plastic with sockets (black colour), UPS sockets (red colour) and tel/data connections (RJ45 CAT6). Plastic cover flap without sockets is also available.

Cable management tray for individual desks: made of cold folded sheet of 0,8 mm AP02. Drilled to fix electrification kits. Painted with Epoxy paint RAL 9006 (silver) or RAL 7022 (graphite).

CPU: 2 mm steel plates folded and welded, painted with Epoxy Paint RAL 9006 (silver). Adjustable width from 130 mm to 220 mm, fixed to the desk top.

CABINETS AND BOOKCASES

Sides: 19 mm melamine with 2 mm ABS edge around the perimeter. Drilled with "32 system" where can be fixed shelves, doors and telescopic files.

Top and bottom: 25 mm melamine with 2 mm ABS front edge, sides and back ABS edges of 0,8 mm. Bottom includes ABS levelling fittings that can be fixed from inside the frame. Silver finish.

Back: 8 mm melamine.

Shelves: can be normal, fixed or divider. 25 mm melamine with 2 mm ABS edge on the front and 0.8 mm on the rest. Shelves are fixed with eccentric fittings and screws to the melamine sides of the cabinet. The divider shelf is for high or medium cabinets with low doors or low archives.

Doors: 19 mm melamine with 2 mm ABS edge on the front and 0.8 mm on the rest. Doors are assembled with concealed hinges. Each door have two or three hinges depending on its height. The locking system is assembled to the right door. Black stopper fittings are assembled to the left door.

File-drawers: 19 mm melamine with 2 mm ABS edge on sides and 0.8 mm on the rest. Drawers are assembled to the metal telescopic files with M6x10 screws. The locking system is horizontal. Telescopic metal files are manufactured with steel plate of 1,5 mm thickness and painted with epoxy paint. Telescopic guides are total extension slide with steel ball bearing system. Maxim load of 40 kg.

Aluminium handles are in chrome finish and are embedded to the door.

Finishes: Light Acacia, Dark Acacia, Zebrano or White.

Glass doors: 4 mm tempered glass doors framed with an aluminium chromed profile.

Finishes: white, black or cooper.

Aluminium handles are in chrome finish and are embedded to the frame.

WOOD VENEER

DESKS

Desk tops: 40 mm thickness, 2 mm wood edges around the perimeter.

Complements: return desk tops in 40 mm thickness, 2 mm wood edges around the perimeter.

Panel leg frame: 40 mm thickness, 2 mm wood edges on the sides and 0.8 mm on the rest. Panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish.

Modesty panel: 19 mm thickness, 0.8 mm wood edges.

Wood Veneer finish: American Walnut.

MEETING TABLES

Desk tops:: 40 mm thickness, 2 mm wood edges around the perimeter.

Panel leg frame: 40 mm thickness, 2 mm wood edges on the sides and 0.8 mm on the rest. Panel legs include spacers and bottom regulators, realized in ABS plastic, chrome finish.

Modesty panel: 19 mm thickness, 0.8 mm wood edges.

Wood Veneer finish: American Walnut.

MOBILE PEDESTALS

Side, bottom and back panel in 19 mm thickness, 0,8 mm wood edges.

Fronts in 19 mm thickness, 2mm wood edge on the sides and 0,8 mm on the rest. Embedded aluminium handles finished in chrome.

Melamine drawer guide: with slide ball bearing systems. File drawers have full slide extension. All drawers include a central locking system.

Accessories: CD guides and pencil tray in black PVC finish.

Locks are available in 3 configurations: Normal, mastered or same keys. Chrome finish.

Hidden castors.

Wood Veneer finish: American Walnut.

CREDENZAS

Top and bottom 25 mm thickness with 2 mm wood front edge and 0,8 mm on the rest.

Sides, back panel, sliding doors, fronts and shelves 19 mm mm thickness, 2 mm wood front edge and 0,8 mm on the rest.

Sliding doors on ball bearing system, +/- 1,5 height-adjustable, anodized aluminium rails. Embedded aluminium handles finished in chrome.

Wood Veneer finish: American Walnut.

CABLE MANAGEMENT ACCESSORIES

Cable management kit: made of anodized aluminium and ABS plastic with sockets (black colour), UPS sockets (red colour) and tel/data connections (RJ45 CAT6). Plastic cover flap without sockets is also available.

Cable management tray for individual desks: made of cold folded sheet of 0,8 mm AP02. Drilled to fix electrification kits. Painted with Epoxy paint RAL 9006 (silver) or RAL 7022 (graphite).

CPU: 2 mm steel plates folded and welded, painted with Epoxy Paint RAL 9006 (silver). Adjustable width from 130 mm to 220 mm, fixed to the desk top.

CABINETS AND BOOKCASES

Laterales: Sides: 19 mm thickness with 2 mm wood edge around the perimeter. Drilled with "32 system" where can be fixed shelves, doors and telescopic files.

Top and bottom: 25 mm thickness with 2 mm wood front edge, sides and back wood edges of 0,8 mm. Bottom includes ABS levelling fittings that can be fixed from inside the frame. Silver finish.

Back: 8 mm thickness.

Shelves: can be normal, fixed or divider. 25 mm thickness with 2 mm wood edge on the front and 0.8 mm on the rest. Shelves are fixed with eccentric fittings and screws to the thickness sides of the cabinet. The divider shelf is for high or medium cabinets with low doors or low archives.

Doors: 19 mm thickness with 2 mm wood edge on the front and 0.8 mm on the rest. Doors are assembled with concealed hinges. Each door has two or three hinges depending on its height. The locking system is assembled to the right door. Black stopper fittings are assembled to the left door.

File-drawers: 19 mm thickness with 2 mm wood edge on sides and 0.8 mm on the rest. Drawers are assembled to the metal telescopic files with M6x10 screws. The locking system is horizontal. Telescopic metal files are manufactured with steel plate of 1,5 mm thickness and painted with epoxy paint. Telescopic guides are total extension slide with steel ball bearing system. Maxim load of 40kg.

Aluminium handles are in chrome finish and are embedded to the door.

Wood Veneer finish: American Walnut.

Glass doors: 4 mm tempered glass doors framed with an aluminium chromed profile.

Finishes: white, black or cooper.

Aluminium handles are in chrome finish and are embedded to the frame.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

MELAMIN

SCHREIBTISCHE

Melamin-Tischplatte: 40 mm Melaminplatte, umlaufende 2 mm ABS-Kante. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel , Weiß und Zebrano.

Ergänzungen: Anbauplatten aus 40 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel , Weiß und Zebrano.

Seitenwangen: 40 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante an den sichtbaren Seiten und 0,8 mm an den restlichen Seiten. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel, Weiß und Zebrano. Seitenwangen sind inklusive Abstandshalter und Gleiter für Bodenausgleichschrauben, aus ABS-Kunststoff, verchromt.

Melamin-Rückwandblende: 19 mm Melaminplatte. 0,8 MM ABS-Kante. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel ,Weiss und Zebrano.

BESPRECHUNGS- UND KONFERENZTISCHE

Melamin-Tischplatte: 40 mm Melaminplatte, umlaufende 2 mm ABS-Kante. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel , Weiß und Zebrano.

Seitenwangen: 40 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante an den sichtbaren Seiten und 0,8 mm an den restlichen Seiten. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel, Weiß und Zebrano. Seitenwangen sind inklusive Abstandshalter und Gleiter für Bodenausgleichschrauben, aus ABS-Kunststoff, verchromt.

Melamin-Rückwandblende: 19 mm Melaminplatte. 0,8 MM ABS-Kante. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel, Weiß und Zebrano.

CONTAINER

Rollcontainer mit verdeckten Rollen: Körper aus 19 mm Melaminplatte, 0,8 mm ABS-Kante, Dekore Akazie hell, Akazie dunkel , Weiß und Zebrano.

Fronten aus 19 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante an den sichtbaren Seiten und 0,8 mm an den restlichen Seiten. Dekore Akazie hell, Akazie dunkel, Weiß und Zebrano.Griffe aus Aluminium, verchromt.

Holzschubladen auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung,6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszug 100 % ausziehbar. Zubehör optional: PVC-Materialschale und CD-Halter in Schwarz.

Zylinderschloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inkl. 2 Schlüssel, Einzelschloss inkl. 2 Schlüssel und 1. Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel. Farbe Silber met. (RAL 9006).

KOMBI-CONTAINER

Besteht komplett aus Melamin, Dekore Akazie hell, Akazie dunkel, Weiß und Zebrano. Deckel und Boden aus 25 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restliche Kanten. Seitenwangen , Rückwand, Fronten, Türen und Fachböden aus 19 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restlichen Kanten. Schiebetüren auf Rollen, +/- 1,5 mm höhenverstellbar, Schienen aus eloxiertem Aluminium.

ZUBEHÖR FÜR NETZ- UND DATENANSCHLUSS

Netz- und Datenbox: aus eloxiertem Aluminium und ABS-Kunststoff, mit Steckdosen (in schwarz), Basen UPS (in rot) und Sprach-Datenverbindungen RJ45 CAT6. Verbindungsleitung zwischen den einzelnen Netz- und Datenboxen.

Optional für Tischplatte, Rahmen aus Polypropylen in Grau und Klappe aus eloxiertem Aluminium, Silber met.

Kabelkanal: Aus 0,8 mm kaltgewalztem und Geprägten Stahlblech AP02. Unkompluzurte montage der Netz- und Datenanschlussboxen. Oberfläche Epoxid beschichtet, Silber met. (RAL 9006) und Anthrazit met. (RAL 7022)

CPU: 2 mm gebogenes Stahlblech, Oberfläche Epoxid beschichtet, Silber met. (RAL 9006). Von 130 mm bis 220 mm breitenverstellbar. Wird direkt unter die Tischplatte montiert.

SCHRÄNKE

Melamin-Seitenwänden: aus 19 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante. Dekore Buche hell, Buche dunkel, Weiß und Zebrano. Vorgebohrt mit dem "System 32", das eine einfache Montage von Archiven und Türen in der Reissverschlussbohrung ermöglicht, in der die Fachböden angebracht werden.

Melamindeckel und Böden :aus 25 mm Melaminplatte, umlaufende 2 mm ABS-Sichtkante. und 0,8 mm an den restliche Kanten Dekore Weiß, Buche hell, Buche dunkel und Zebrano. Bodenausgleichschrauben, Kunststoff 75X75X30 mm, silber, Einstellung über Schrankinnenseite.

Melamin -Rückwand: aus 8 mm Melaminplatte Dekore: Weiß ,Buche hell, Buche dunkel, und Zebrano.

Fachböden: Fix ,Normalen und Konstruktionsboden aus 25 mm Melaminplatte, umlaufende 2 mm ABS-Sichtkante. und 0,8 mm an den restliche Kanten. Dekore Weiß,Buche hell,Buche dunkel und Zebrano .

Die Konstruktionboden ermöglicht eine Kombischrank mit Archiv-Auszugladen, Türen und Regal .

Flügeltüren: aus 19 mm Melaminplatte, umlaufende 2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restliche Kanten. Dekore Weiß ,Buche hell,Buche dunkel und Zebrano . Türen mit aus verchromten und in der Tür eingelassenen Aluminium-Türgriffen.Alle Türen lassen eine Montage von Flachscharnieren zu. Die Anzahl der Scharniere hängt von dem Türgrösse ab(2 oder 3).Die rechte Tür hat vertikale Verschlussbolzen;die linke Tür ist mit einem Polyamid –Türstopper ausgestattet.

Hängeauszugsfronten: 19 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restlichen Kanten.Dekore Weiß,Buche hell ,Buche Dunkel und Zebrano . Die Fronten der Hängeregister sind so gefertigt ,dass diese leicht an die Metallstruktur angepasst werden können. Sie bestehen aus einem horizontalen Verriegelungssystem. Sie sind aus 1,5 mm Stahlblech mit einer gefertigt und mit Epoxy-Farbe beschichtet. Ihr Design ermöglicht eine einfache Montage. Eine Montageschablone sorgt für eine korrekte Erstbefestigung der Teleskopführungen und der Archive. Die Teleskopführungen sind bis 40 kg belastbar.Sie sind auf Kugellagern befestigt und herausnehmbar. Die Metall-Aktenträger wird mit Hilfe von M6x10 Schrauben an der Holzfront befestigt.

Die Glastüren sind mit einem Aluminiumrahmen und aus 4mm gehärteten und lichtdurchlässigen Glas gefertigt. Die Türgriffe sind am Aluminiumrahmen eingelassen.

HOLZ BEIZEN

SCHREIBTISCHE

Tischplatte aus 40 mm MDF–Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum) und Kanten aus 2 mm laminierten Holz. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack.

Seitenteile aus 40 mm MDF–Platte in natur 0,7 mm Echtholzfunier (amerikanischen Nussbaum) aus 2 mm senkrechten Kanten und 0,8mm horizontalen Kanten laminierten Holz . Finish aus Zweikomponenten-Polyurethanlack. Seitenwangen sind inklusive Abstandshalter und Gleiter für Bodenausgleichschrauben, aus ABS-Kunststoff, verchromt.

Rückwandblende aus 19 mm MDF und 0,7 mm Echtholzfunier (amerikanischen Nussbaum) und Kanten aus 0,8 mm laminierten Holz. Finish aus Zweikomponenten-Polyurethanlack.

BESPRECHUNGS- UND KONFERENZTISCHE

Tischplatte: aus 40 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum) und mit den Kanten aus 2 mm laminiertem Holz bedeckt. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack.

Seitenwangen: aus 40 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum).aus 2 mm senkrechten Kanten und 0,8mm horizontalen Kanten laminiertem Holz bedeckt. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack. Seitenwangen sind inklusive Abstandshalter und Gleiter für Bodenausgleichschrauben, aus ABS-Kunststoff, verchromt.

Rückwandblende: aus 19 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum). und Kanten aus 0,8 mm laminierten Holz. Finish aus Zweikomponenten-Polyurethanlack.

CONTAINER

Rollcontainer mit verdeckten Rollen: Körper aus 19 mm Melaminplatte, 0,8 mm ABS-Kante, Dekore: Akazie hell, Akazie dunkel und Zebrano.

Fronten aus 19 mm Melaminplatte, 2 mm ABS-Kante an den sichtbaren Seiten und 0,8 mm an den restlichen Seiten. Dekore: Akazie hell, Akazie dunkel und Zebrano. Griffe aus Aluminium, verchromt.

Holzschubladen: auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszug 100 % ausziehbar. Zubehör optional: PVC-Materialschale und CD-Halter in schwarz.

Zylinderschloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inkl. 2 Schlüssel, Einzelschloss inkl. 2 Schlüssel und 1. Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel. Farbe Silber met. (RAL 9006).

KOMBI-CONTAINER

Deckel und Böden: aus 25 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum).2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restlichen Kanten.

Seitenwände, Rückwand, Türen und Fachböden:aus 19 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum) 2 mm ABS-Sichtkante und 0,8 mm an den restlichen Kanten. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack Schiebetüren auf Rollen, +/- 1,5 mm höhenverstellbar, Schienen aus eloxiertem Aluminium.

ZUBEHÖR FÜR NETZ- UND DATENANSCHLUSS

Netz- und Datenbox: aus eloxiertem Aluminium und ABS-Kunststoff, mit Steckdosen (in schwarz), Basen UPS (in rot) und Sprach-Datenverbindungen RJ45 CAT6. Verbindungsleitung für Verbindungen zwischen den einzelnen Netz- und Datenboxen.

Optional für Tischplatte, Rahmen aus Polypropylen in grau und Klappe aus eloxiertem Aluminium, silber met.

Kabelkanal: Aus 0,8 mm kaltgewalztem Stahlblech AP02. Unkompliziertes fixieren der Netz- und Datenanschlussboxen. Oberfläche Epoxid beschichtet, silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022)

CPU: 2 mm gebogenes Stahlblech, Oberfläche Epoxid beschichtet, silber met. (RAL 9006). Von 130 mm bis 220 mm breitenverstellbar. Wird direkt unter die Tischplatte montiert.

SCHRÄNKE

Seitenwangen: aus 19 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum).aus 0,8mm Kanten laminiertem Holz. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack.Durchbohrend im „System 32", die einfache Montage Zeichnungsdateien und Bohrern Tür Reißverschluss ermöglicht, wo sie in den Fachböden gelagert (unterstützten).

Melamin Deckel und Boden: aus 25 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum). 2 mm Sichtkante und 0,8 mm an den restliche Kanten. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack. Bodenausgleichschrauben,Kunststoff 75X75X30 mm,Silber ,Einstellung über Schrankinnenseite.

Rückwand: aus 8 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum)in Zweikomponenten-Polyurethanlack.

Fachböden: Fix ,Normalen und Konstruktionsboden aus 25 mm MDF-Platte, in natur 0,7 mm Echtholzfurnier (amerikanischen Nussbaum).aus 0,8mm Kanten laminiertem Holz.Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack. Die Konstruktionboden ermöglicht eine Kombischrank mit Archiv-Auszugladen, Türen und Regal.

Flügeltüren: aus 19 mm MDF-Platte und aus 0,8 mm Kanten laminiertem Holz bedeck,in 0,7 mm Echtholzfunier. Das Finish ist in Zweikomponenten-Polyurethanlack.

Ale Türen lassen eine Montage von Flachscharnieren zu.Die Anzahl der Scharniere hängt von der Türgrösse ab (2 oder 3).Die rechte Tür hat vertikale Verschlussbolzen: die linke ist mit einem Polyamid-Türstopper ausgestattet.

Hängeauszugsfronten: aus 19 mm MDF-Platte in natur 0,7 mm amerikanischem Nussbaumfurnier und 0,8 mm an den restlichen Kanten in Zweikomponenten-Polyurethanlack .Die Fronten der Hängergister sind so gefertigt aus einem horizontalen Verrieglungssystem.Sie sind aus 1,5 mm Sthalblech mit einer Ex –Beschichtung gefertigt.Ihr Design ermöglicht eine einfache Montage. Eine Montageschablone sorgt für eine korrekte Erstbefestigung der Teleskopführungen und der Archive.Die Teleskopführungen sind bis 40 kg belastbar.Sie sind auf Kugellagern befestigt und herausnehmbar. Drr Metall-Aktentträger wird mit Schrauben an der Holzfront befestigt.

Die Glastüren sind mit einem Aluminiumrahmen und aus 4 mm gehärteten und lichtdurchlässigen Glas gefertigt.Die Türgriffe sind am Aluminiumrahmen eingelassen.